

1305/X

LAMPENFASSUNG FÜR METALLDAMPFLAMPEN (ENTLADUNGSLAMPEN) LAMPHOLDER FOR SODIUM VAPOUR DISCHARGE LAMPS

Technische Daten

Technical data

- Lampensockel - Lamp cap	GX12-1
- Nennstrom und Nennspannung - Rated current and voltage	2A-250V
- Maximale Betriebstemperatur (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T250
- Schutzgrad - Protection index	IP20
- Überspannungskategorie - Impulse withstand category	III



Merkmale

Characteristics

- Gehäuse aus LCP, schwarz
— Black LCP body
- Nickel Kontakt
— Nickel contacts



CE



1305/X-UR (auf Nachfrage/on demand)

 Schraubbefestigung screw fixing	 an leitung punktgeschweisster Kontakt conductor electrically spot-welded to the contact	 Bereich mehradrige Leitungen mit Aderendhülsen section of the flexible conductor with ferrule	 Leitungslänge flexibel flexible wire length
 geeignet für eine Zündspannung von... suitable for impulse ignition voltage up to...			

Prüfzeichen Quality marks



1305/X-UR
4kV 660W-600V



Europäische Richtlinien European directives

gemäß "RoHS"
"RoHS" compliant
unterliegt nicht "WEEE"
Not subject to "WEEE"

Gewichte und Verpackung Weights and packaging

Artikel/Art. Produkthinweise Product references	g Nettogewicht Net weight	n° pz pro Beutel per bag	n° pz pro Box per box	n° pz pro Karton per carton
1305/X	18,9		200	

Bemerkung

Notes