



# 41510.004



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau  
Schutzart (SAP): **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 1 x L-DE 60 W  
Abmessungen: L 500, B 35, H 58  
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

## Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz  
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

## Prüfungen:

Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Schutzklasse I  
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse LED A+  
Leuchtmittel  
Schutzart (SAP) **IP 40**  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel B

## Lampe 1:

Lebensdauer  
Lampenanzahl 1  
Sockel S14s  
Lampe L-DE  
Lichtfarbe  
Leistung 60 W

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Deckenstärke  
Höhe H 58 mm  
Gewicht 231  
Länge L 500 mm  
Breite B 35 mm

## Lichttechnik:

Lichtaustrittswinkel 180°/112°  
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %

