



41520.004



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart (SAP): **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x L-DE 120 W
Abmessungen: L 1000, B 35, H 58
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff, Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Prüfungen:

Sicherheitszeichen F-Zeichen
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schutzklasse I
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A
Leuchtmittel
Schutzart (SAP) **IP 40**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel B

Lampe 1:

Lebensdauer
Lampenanzahl 1
Sockel S14s
Lampe L-DE
Lichtfarbe
Leistung 120 W

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Deckenstärke
Höhe H 58 mm
Gewicht 413
Länge L 1.000 mm
Breite B 35 mm

Lichttechnik:

Lichtaustrittswinkel 180°/112°
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %

