

ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

0026810



Produkteigenschaften

- ToLEDo Microlynx LED is the perfect replacement for GX53 CFL lamp
- Compact design
- 15,000 hours rated life
- Higher lumen output
- Good colour rendering - CRI80
- Non-dimmable
- 3 years warranty
- Perfect for kitchen cabinets, showcases, display units and wardrobes



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	6.5
Socket	GX53
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Horeca, Résidentiel & Consommateur
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740840
Nennwert Lichtstrom (lm)	650
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Wattage (W)	6.5
Spannung (V)	230
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
EAN-Nummer	5410288268101

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	6.5
Socket	GX53
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Horeca, Résidentiel & Consommateur
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740840

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	650
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	650

ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL

0026810

Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	6.5
Äquivalenzleistung (W)	51
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Spannung (V)	230
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	50000
Einschaltstrom (A)	2.5
Energie Aufkleber (Klasse)	A+
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	7
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	166
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	266
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	334

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	74.3
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	25
Gewicht (kg)	0.048

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288268101
Einzelverpackung Länge (cm)	7.6
Einzelverpackung Breite (cm)	2.7
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.6
DUN 14 (außen)	25410288268105
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
DUN14 (innen)	15410288268108
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	16.0
Außenverpackung Breite (cm)	9.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.4

ToLEDo Micro-Lynx

TOLEDO MICROLYNX FROSTED 650LM 830 SL
0026810

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Verwendungszweck	Allgemeinbeleuchtung
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Not Suitable for totally enclosed fixtures

