

## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 250LM E14 SL

0026919



### Range Features

- Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps
- Instant light
- 100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent
- Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps
- Uniform light distribution
- Available in Homelight (2700K)
- Good colour rendering (CRI 80+)
- Average rated life 25,000 hrs



### PRODUKTÜBERSICHT

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Lampenoberfläche                             | Clear         |
| Lampenform                                   | Candle        |
| Farbtemperatur (K)                           | 2700          |
| Farbe                                        | Homelight     |
| Ra                                           | 80            |
| Dimmbar                                      | Yes           |
| EAN-Code                                     | 5410288269191 |
| Energieklasse                                | A+            |
| Watt äquivalent (W)                          | 25            |
| Verschluss/Sockel                            | E14           |
| Typ                                          | ToLEDo Candle |
| Watt (Nennleistung) (W)                      | 4.5           |
| Lichtfarbe                                   | Homelight     |
| Bestellnummer                                | 0026919       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h) | 25000         |
| Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)         | 250           |
| Technologie                                  | LED           |
| Spannung (V)                                 | 220-240       |
| Farbkonsistenz (SDCM)                        | 6             |

# ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 250LM E14 SL

0026919

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)                      | 25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsgerät erforderlich                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lampenoberfläche                                         | Clear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lampenform                                               | Candle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Betriebsgeräteverfügbarkeit                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimmbar                                                  | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nur für trockene Umgebungen                              | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EAN-Code                                                 | 5410288269191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Energieklasse                                            | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Energiesparlampe                                         | Yes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Allgemeiner Einsatz                                      | Hospitality; Residential & Consumer                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Einsatzzweck                                             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verschluss/Sockel                                        | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quecksilbergehalt der Lampe (mg)                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ                                                      | ToLEDo Candle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)    | 50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                         | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bestellnummer                                            | 0026919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lange Bezeichnung                                        | Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps<br>Instant light<br>100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent<br>Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps<br>Uniform light distribution<br>Available in Homelight (2700K)<br>Good colour rendering (CRI 80+)<br>Average rated life 25,000 hrs |
| Produktname                                              | ToLEDo Candle Dim Clear 250LM E14 SL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)             | 25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                     | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Startzeit (max) (s)                                      | 0.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie                                              | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menge/Verpackungseinheit                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s) | < 1s => 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E-Nummer FI                                              | 4740213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Optische Daten

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbtemperatur (K) | 2700 |
| Ra                 | 80   |

# ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 250LM E14 SL

**0026919**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lichtfarbe</b>                              | Homelight |
| <b>Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)</b> | 80        |
| <b>Lichtstrom (Nennwert) (lm)</b>              | 250       |
| <b>Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)</b>    | 250       |
| <b>Farbkonsistenz (SDCM)</b>                   | 6         |


## Physikalische Daten

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Farbe</b>                                      | Homelight             |
| <b>Durchmesser (mm)</b>                           | 38                    |
| <b>Lampendurchmesser (mm) – D</b>                 | 38                    |
| <b>Lampenlänge (mm) – C/L</b>                     | 112                   |
| <b>Verpackungsbezeichnung</b>                     | Box/Sleeve            |
| <b>Gewicht (kg)</b>                               | 0.07                  |
| <b>Inner package net weight (kg)</b>              | 0.41                  |
| <b>Inner package dimensions (L x W x H) (cm)</b>  | 15.50 x 10.50 x 14.10 |
| <b>Outer package dimensions (L x W x H) (cm)</b>  | 55.00 x 32.60 x 16.10 |
| <b>Single package dimensions (L x W x H) (cm)</b> | 12.60 x 4.80 x 4.80   |

## Elektrische Daten

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>Stromstärke (A)</b>                  | 37      |
| <b>Treiberstrom (mA)</b>                | 37      |
| <b>Watt äquivalent (W)</b>              | 25      |
| <b>kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer</b> | 5       |
| <b>Leistungsfaktor der Lampe</b>        | 0.45    |
| <b>Watt (Nennleistung) (W)</b>          | 4.5     |
| <b>Watt (Nennwert) (W)</b>              | 4.5     |
| <b>Spannung (V)</b>                     | 220-240 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



## ToLEDo Candle

ToLEDo Candle Dim Clear 250LM E14 SL

**0026919**

