

ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM E14 SL

0026931



Range Features

- Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps
- Instant light
- 100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent
- Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps
- Uniform light distribution
- Available in Homelight (2700K)
- Good colour rendering (CRI 80+)
- Average rated life 25,000 hrs



PRODUKTÜBERSICHT

Lampenoberfläche	Frosted
Lampenform	Candle
Farbtemperatur (K)	2700
Farbe	Homelight
Ra	80
Dimmbar	No
EAN-Code	5410288269313
Energieklasse	A+
Watt äquivalent (W)	40
Verschluss/Sockel	E14
Typ	ToLEDo Candle
Watt (Nennleistung) (W)	5.5
Lichtfarbe	Homelight
Bestellnummer	0026931
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	85.45
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	0
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Technologie	LED
Spannung (V)	220-240
Farbkonsistenz (SDCM)	6

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	15000
Betriebsgerät erforderlich	No
Lampenoberfläche	Frosted

ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM E14 SL

0026931

Lampenform	Candle
Betriebsgeräteverfügbarkeit	No
Dimmbar	No
Nur für trockene Umgebungen	Yes
EAN-Code	5410288269313
Energieklasse	A+
Energiesparlampe	Yes
Allgemeiner Einsatz	Hospitality; Residential & Consumer
Einsatzzweck	No
Verschluss/Sockel	E14
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	0
Typ	ToLEDo Candle
Anzahl Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall (Minimum)	50000
Optimale Betriebstemperatur (°C)	25
Bestellnummer	0026931
Lange Bezeichnung	Up to 88% energy saving compared to incandescent lamps Instant light 100% retrofit - Same dimensions as incandescent equivalent Suitable for replacement of up to 25W and 40W incandescent lamps Uniform light distribution Available in Homelight (2700K) Good colour rendering (CRI 80+) Average rated life 25,000 hrs
Produktname	TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM E14 SL
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	0
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Startzeit (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	6
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
E-Nummer FI	4740195

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	2700
Ra	80
Lichtfarbe	Homelight
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Geeignet für Akzentbeleuchtung	No

ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM E14 SL

0026931

Einstellbarer Farbwert	No
Farbkonsistenz (SDCM)	6


Physikalische Daten

Farbe	Homelight
Durchmesser (mm)	38
Lampendurchmesser (mm) – D	38
Lampenlänge (mm) – C/L	110
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Gewicht (kg)	0.06
Lampenmasse als Glühlampenäquivalent	Yes
Inner package net weight (kg)	0.35
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	15.50 x 10.50 x 14.10
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	55.00 x 32.60 x 16.10
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	12.60 x 4.80 x 4.80

Elektrische Daten

Stromstärke (A)	53
Treiberstrom (mA)	51
Watt äquivalent (W)	40
kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	6
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Watt (Nennleistung) (W)	5.5
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	85.45
Watt (Nennwert) (W)	5.5
Spannung (V)	220-240

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo Candle

TOLEDO CANDLE V3 FR 470LM E14 SL

0026931

