START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 White

0048240

Produkteigenschaften

- The new Start eco Flood Flat comes with improved design. The streamlined, durable, lightweight die-cast aluminium body makes it a perfect choice for building facades, car parks, garages and construction areas. The product includes 1 m pre-wired stripped cable and fitting bracket for quick and easy installation and the universal mounting bracket allows wall or surface mounting with the possibility of vertical tilting. White die-cast aluminum housing, white reflector, 2850 lm, 30 W, 95 lm/W, 4000K, drive current 116 mA, non dimmable, CRI>80, IP65, IK06, Class I, lumen maintenance L70:B50: 30000 hrs, 156 x 126 x 38 mm (L x W x H). Weight: 0.545kg. Energy class: A++ A+ A.

NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 White
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579518
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	2850
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	30
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
EAN-Nummer	5410288482408

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 White
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 09 Jun 2021

START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 White

0048240

Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579518
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2850
Systemeffizienz (lm/W)	95
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	30
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Stromstärke (mA)	116
Einschaltstrom (A)	13.6
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	28
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	58
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	19
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	23
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	29
Überspannungsschutz (Differenzmodus --> L-N) (kV)	1
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	2

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 09 Jun 2021

START eco Flood Flat

START eco Flood Flat IP65 2800lm 840 White

0048240

IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Länge Produkt (mm)	156
Nominale Produktbreite (mm)	126
Nominale Produkthöhe (mm)	38
Gewicht (kg)	0.545
Wind Area (m²)	0.025

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288482408
Einzelverpackung Länge (cm)	15.9
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.9
DUN14 (innen)	15410288482405
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	49.8
Außenverpackung Breite (cm)	26.4
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.2

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40

PHOTOMETRIE





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 09 Jun 2021