




rund, alu, warm- weiss, 3000K



*SLV	SLV GmbH
	111982
1	Diese Leuchte enthält eingebaute LED- Lampen.
A**	}L E D
A	סנ
1	
2	
	pen können in der nicht ausgetauscht
874/20:	. 0



Artikelnummer	111982
Einspeisemöglichkeit	Nein
LBS Code	Power LED 1W
Leuchtmittel	Power LED 1W
Anzahl Leuchtmittel	3
Leuchtmittel inklusive	Ja
Einbaudurchmesser	5.9 cm
Einbautiefe	3.7 cm
Höhe	4.3 cm
Durchmesser	6.8 cm
Pendellänge	6 cm
Gewicht Netto	0.142 kg
Gewicht Brutto	0.173 kg
Max. Leistung	3 Watt
Schutzklasse	III
Schutzart	IP 44
Abstrahlwinkel	15 Grad
Material	Aluminium / glas
Farbe	aluminium
Montageart	Deckeneinbau
Bemerkung 1	Nur für Decken mit einer Materialstärke von
	max. 30 mm geeignet
Bemerkung 2	max. 30 mm geeignet Inklusive 45 cm Zuleitung
Bemerkung 2 Mittlere Lebensdauer	
	Inklusive 45 cm Zuleitung
Mittlere Lebensdauer	Inklusive 45 cm Zuleitung 30000 Stunden
Mittlere Lebensdauer Farbtemperatur Farbwiedergabeindex	Inklusive 45 cm Zuleitung 30000 Stunden 3000 Kelvin
Mittlere Lebensdauer Farbtemperatur Farbwiedergabeindex (CRi)	Inklusive 45 cm Zuleitung 30000 Stunden 3000 Kelvin 80 190 lm
Mittlere Lebensdauer Farbtemperatur Farbwiedergabeindex (CRi) Lichtstrom	Inklusive 45 cm Zuleitung 30000 Stunden 3000 Kelvin 80 190 lm



Das EYEDOWN 3x1W LED Downlight ist aus Aluminium gefertigt und mit einem Glas zum Schutz gegen Spritzwasser ausgestattet. Mit seiner Schutzart IP44 ist es sowohl im Außenbereich als auch in Feuchträumen einsetzbar. Zum Betrieb des Downlights wird ein passender Konstantstromtreiber mit 350mA benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.