

ComfortLine
LED-Treiber

350 mA / max. 8,75 W

Elektrische Eigenschaften

Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden.

Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,6

Anschlüsseigenschaften

Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %

Netzfrequenz: 50–60 Hz

Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V DC, 0 Hz
(Absenkung auf 176 V bei verkürzter Lebensdauer möglich)

Schraubklemmen: 2,5 mm²

Sicherheitseigenschaften

Schutz gegen Netztransienten

bis 1 kV (zwischen L und N)

Elektronischer Kurzschlusschutz

Überlastschutz

Leerlaufest

Schutzart: IP20

Schutzklasse II

SELV

Produktgarantie: 5 Jahre



Zu erwartende Betriebslebensdauer


bei Betriebstemperaturen am t_c-Punkt

Betriebsstrom	Best.-Nr.	
	186519	
350 mA	80 °C	70 °C
Std.	50.000	100.000

Besonderes Merkmal

Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N)

K29



Max. Leistung W	Typ	Best.-Nr.	Spannung 0 Hz, 50–60 Hz V	Netzstrom mA	Ausgangs- strom DC mA	Ausgangs- spannung DC V	Max. Spannung ohne Last DC (V)	Effizienz bei Volllast % (230 V)	Umgebungs- temperatur t _a °C	Gehäuse- temperatur t _c °C	Gewicht g
K29 – Abmessungen: 65 x 30,7 x 21,5 mm											
8,75	ECXe 350.192	186519	176–264 220–240	60–39 79–73	350 ±5 %	3–25	26	> 78	–20 bis 50	80	35