

ELXd – Dimmbar mit Lichttaster oder DALI für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte
PUSH: dimmbar mit herkömmlichem Lichttaster und Sensor

DALI: verpolbare Dimmschnittstelle (geschützt bei Netzspannungsanschluss) zum Anschluss an DALI-kompatible Steuergeräte

Im "Aus"-Zustand permanente Abschaltung aller Wechselrichter

Automatischer Wiederstart nach Lampenwechsel

Leistungsfaktor: > 0,95 bei 100 %-Betrieb


Gleichspannungsbetrieb

für den Betrieb: 154–276 V

für die Zündung: 198–264 V

Geeignet zum Betrieb von Amalgamlampen

Vollständige Implementierung des DALI-Standards:
Adressierbar, Szenen- und Gruppenspeicher,
Informationsrückmeldung, physikalische und RND-
Selektierung, standardisierte Lampenkennlinie
Low-power-Design sichert sehr niedrige Standby-
Leistungsaufnahmen



	Lampe				Elektronisches Vorschaltgerät							System	
	Leistung W	Typ	Socket	Leistungs-aufnahme W	Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50, 60 Hz V±10 %	EEL	Umgebungs-temperatur t _a (°C)	Gehäuse-temperatur t _e (°C)	Gehäuse	Leistung W	Licht-strom-faktor (%)
new>>	18	TC-DEL/-TEL	G24q-2/GX24q-2	1 x 18,0	ELXd 157.812	188715	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	20,0	100
new>>	2x18	TC-DEL/-TEL	G24q-2/GX24q-2	2 x 18,0	ELXd 242.813	188716	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	38,0	100
new>>	26	TC-DEL/-TEL	G24q-3/GX24q-3	1 x 26,0	ELXd 157.812	188715	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	29,0	100
new>>	2x26	TC-DEL/-TEL	G24q-3/GX24q-3	2 x 26,0	ELXd 242.813	188716	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	56,0	100
new>>	32	TC-TEL	GX24q-3	1 x 32,0	ELXd 157.812	188715	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	36,0	100
new>>	2x32	TC-TEL	GX24q-3	2 x 32,0	ELXd 242.813	188716	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	69,0	100
new>>	42	TC-TEL	GX24q-4	1 x 42,0	ELXd 157.812	188715	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	47,0	100
new>>	2x42	TC-TEL	GX24q-4	2 x 42,0	ELXd 242.813	188716	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	90,0	100
new>>	57	TC-TEL	GX24q-5	1 x 57,0	ELXd 157.812	188715	220–240	A1	10 bis 50	max. 75	K3.1	61,0	100

Schaltbilder siehe Seite 259–262

Aufsteckbare Zugentlastung
für Gehäuse K3.1

Gewicht: 100 g, Verp.-Einh.: 20 Stück

new>> **Best.-Nr.: 188747**

