

LEUCHT IN BESTER QUALITÄT

DOTLUX QUICK-FIXplus LED-Modul, 12W, 37LED, 186-240V, 4000K, 1900lm, 170°, AC/DC, 3379-140170

Marke	Artikelgruppe	Typ	Hersteller Art.Nr	EAN Code
DOTLUX	LED-Modul (28 - EC000996)	3379-140170	3379-140170	4255678603831

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Artikelnummer	8-stellige Nr.
		8106370	97917063

Deeplink

<https://www.dotlux.de/shop/navi.php?a=12995>

Logistikdaten

Warengruppennummer	Kreditorennummer	Erfassungsdatum	Letztes Änderungsdatum
030115	62727 DOTLUX (VL)	17-04-2024	03-12-2024
Zolltarifnummer	Ursprungsland	Netto Gewicht	Brutto Gewicht
85414100	CN	0,18 kg	0,25 kg
Preis	Preisdatum	VPE	Rabattgruppe
33,90 / 1 st	18-04-2024	Karton a 1 st	OHNE



Technische Daten

Lampenleistung:	12 - 12W
Anzahl der LEDs:	37
Lampenspannung:	186 - 240V
Spannungsart:	AC/DC
Farbtemperatur:	4000K
Farbe:	weiß
Lichtstrom:	1900 - 1900lm
Ausstrahlungswinkel:	170 - 170°
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Dimmbar:	Nein
Höhe:	40mm
Durchmesser:	180mm
Form:	rund
Flexibel:	Nein
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:	Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:	Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:	Nein

LEUCHT MIT BESTER QUALITÄT

DOTLUX QUICK-FIXplus LED-Modul, 12W, 37LED, 186-240V, 4000K, 1900lm, 170°, AC/DC, 3379-140170

Technische Daten

Geeignet für Schienenverkehr:	Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:	Nein
Geeignet für Konstantstrom:	Nein
Geeignet für Konstantspannung:	Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:	Nein
Betriebsstrom:	62 - 62mA
Betriebsspannung:	186 - 240V
Spezifische Lichtausbeute:	0 - 0lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Anschlussart:	Kabel
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Schutzart (IP):	IP20
Mittlere Nennlebensdauer:	50000h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein

Beschreibung

Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten. Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 158lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer. Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung. Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm. Geeignet für Zentralbatterie. Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker.