



41530.002



Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart (SAP): **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x L-DE 35 W
 Abmessungen: L 300, B 35, H 58
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Aluminium-Strangpressprofil, Endkappen Kunststoff,
 Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

Elektrotechnik:

Spannung 0 - 250 V / 0 - 60 Hz
 Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Prüfungen:

Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schutzklasse I
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Schutzart (SAP) **IP 40**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Energieeffizienzklasse B, E
 konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:

Lebensdauer
 Lampenanzahl 1
 Sockel S14s
 Lampe L-DE
 Lichtfarbe
 Leistung 35 W

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Deckenstärke
 Höhe H 58 mm
 Gewicht 165
 Länge L 300 mm
 Breite B 35 mm

Lichttechnik:

Lichtaustrittswinkel 180°/112°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %

