



CorePro LED PLT 4P



CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter www.philips.de/Ledtube

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Lighting Technology	LED	Netzfrequenz	20K-80K Hz
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Schaltzyklus	200.000	Stromverbrauch	6,5 W
Nominelle Nutzlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Socket	GX24Q-2 [GX24q-2]	Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	0.5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Anteil)	0.9
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Spannung (Nom)	20-60 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Temperaturkenndaten	
Lichtstrom	720 lm	Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Gehäusetemperatur (max)	65 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Dimmen	
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	110 lm/W	Dimmbar	Nein
Farbkonsistenz	<6	Mechanische Kenndaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Lampenausführung	Matt
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		


CorePro LED PLT 4P

Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	100 mm
Kolbenform	Röhre, einseitig gesockelt
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energiesparendes Produkt	Ja
Prüfzeichen	RoHS-Konformität TÜV CE- Kennzeichnung KEMA Keur-Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1361420
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten



Full EOC	871951448776500
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
Bestellcode	48776500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
Materialnummer (12NC)	929003576302
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2
EAN Umverpackung	8719514487772

Abmessungsskizzen



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	42 mm		93 mm	103 mm	119 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

Light Distribution Diagram


CorePro LED PLT 4P

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour


Lebensdauer




Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2



Life Expectancy Diagram



Life Expectancy Diagram

CorePro LED PLT 4P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2

