

5068 ECO Flat blendfrei 8W 350mA



350 mA IP40       

Bezeichnung	5068 ECO Flat blendfrei 8W 350mA			
Artikel Nr.	1856906013	1856906023	1856908013	1856908023
EAN	4044538062044	4044538062037	4044538064291	4044538064284
Lichtfarbe	neutralweiß	warmweiß	neutralweiß	warmweiß
Farbtemperatur	ca. 4000 K	ca. 3000 K	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Lichtstrom	ca. 750 lm	ca. 700 lm	ca. 750 lm	ca. 700 lm
Ausstrahlwinkel	38°		24°	
Farbe	weiß-matt			
Oberfläche	lackiert			
Leuchtmittel	COB LED			
Linse	Ja			
Vorwärtsspannung	max. 22,8V DC			
Nennstrom	350mA			
Nennleistung	8W			
Material	Aluminiumdruckguss; Kühlkörper aus 100% Aluminium			
Energieeffizienzklasse	A++ bis A			
Farbwiedergabe	Ra >90			
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM			
Schwenkbar	nein			
Abmessungen (ØxH)	89x44 mm			
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm			
Einbautiefe	41 mm			
Gewicht	155 g			
Anschlussart	20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)			
Lebensdauer	50000 Std. (L80/B10)			
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken			
Einbauhinweis	Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialien			
Einbaudosen	Generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX® 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX® 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75)			



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.








Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0  
 26.10.2020

5068 ECO Flat glare-free 8W 350mA



	350 mA IP40       			
Type	5068 ECO Flat glare-free 8W 350mA			
Part no.	1856906013	1856906023	1856908013	1856908023
EAN	4044538062044	4044538062037	4044538064291	4044538064284
Light colour	neutral white	warm white	neutral white	warm white
Colour temperature	ca. 4000 K	ca. 3000 K	ca. 4000 K	ca. 3000 K
Luminous flux	ca. 750 lm	ca. 700 lm	ca. 750 lm	ca. 700 lm
Beam angle	38°		24°	
Colour	matt white			
Surface	painted			
Light source	COB LED			
Lens	yes			
Forward voltage drop	max. 22.8V DC			
Rated current	350mA			
Rated power	8W			
Material	die-cast aluminium; heat sink of 100% aluminium			
Energy efficiency class	A++ bis A			
Colour rendering	Ra >90			
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM			
Adjustable	no			
Dimensions (ØxH)	89x44 mm			
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm			
Installation depth	41 mm			
Weight	155 g			
Connection type	20 cm cable with AMP plug-system 2-pole (reverse polarity protection)			
Lifetime	50000 hrs (L80/B10)			
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material			
Installation note	recessed luminaire only for false ceiling; suitable for direct mounting on normal flammable surfaces			
Installation housing	The LED downlight can generally be installed in all standard concrete housings; the following KAISER types have been specially tested: HaloX® 100 with tunnel 190 (type 1281-30) + front part, for example type 1281-11/HaloX® 180 with tunnel 190 (type 1282-72/1282-75)			



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.  
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.  
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0  
26.10.2020