

Intara RD 165

Artikelnummer: 51010051

LICHTTECHNIK


LED	COB
Lichtfarbe	927
Leuchtenlichtstrom	3270 lm
Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W
Reflektor	OvalBasic
Ausstrahlwinkel	60° x 30°
Lichtsteuerung	On/Off

LEUCHE

Schwenkwinkel	+/- 25°
Gewicht	0,9 kg
Schutzart . Schutzklasse	IP 20 . III
Leuchtenfarbe	schwarz

OPTIONAL

RAL-Farben
Montagezubehör
DALI-fähiger Treiber




max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

max. Anzahl Leuchten pro Stromkreis 34 Stk. / B16A

76500076 Treibereinheit, On/Off, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 3-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/3-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 34 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

76500077 Treibereinheit, DALI, 220-240 V / 50-60 Hz, 850 mA, inkl. 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit GST18/5-Steckverbindung, kameratauglich, bis zu 2,5 KV Störsicherheit, SELV, max. 24 Stk. Leuchten pro Stromkreis (Absicherung B16A)

Hinweis: Bei allen Daten handelt es sich um typische Werte. Durch technische Weiterentwicklungen können sich Systemmerkmale im Rahmen der Produktpflege verändern. Irrtümer vorbehalten.



Height (m)	Beam Diameter (m)	Light Output (lx)
1.0 m	1.05 0.41	5091.9
2.0 m	2.10 0.82	1273.0
3.0 m	3.15 1.22	565.8
4.0 m	4.20 1.63	318.2
5.0 m	5.25 2.04	203.7

Ø (m) E0(0°) [lx]

