

Sockel / cap	G5
Nennlänge (cm) / Nominal length (cm)	144,9
Nennleistung (W) / Nominal wattage (W)	30
Bemessungsleistung (W) / Rated wattage (W)	30
gewichteter Energieverbrauch / weighted energy consumption (kWh/1000h)	30
Energieeffizienzklasse / Class of energy efficiency	A+
Energieeffizienz (lm/W) / Energy efficiency (lm/W)	117
Lichtfarbe / Light colour	955 / 5500K
Artikelnummer / article number	8430
EAN Einzelverpackung / EAN single pack	4.260.332.560.412
Inhalt Verpackungseinheit / Content of packaging unit	25
Dimmbar / dimmable	nein / no

Lebensdauerdaten / Lifetime data (3h Zyklus/cycle)

Lebensdauer (h) / Lifetime (h)	50.000
Anzahl der maximalen Schaltzyklen / Number of maximal switching cycles	200.000
Lichtstromerhalt nach / lamp lumen maint. factor after 50.000h (% min.)	70

Technische Daten / Technical data

Nennlichtstrom bei 25 °C (lm) / Nominal luminous flux at 25 °C (lm)	3.500
Bemessungslichtstrom bei 25 °C (lm) / Rated luminous flux at 25 °C (lm)	3.500
Ähnlichste Farbtemperatur CCT (K) / Correlated colour temperature CCT (K)	5500
Farbwiedergabeindex CRI / Colour rendering index CRI	98
Temperatur max. Lichtstrom (°C) / Temperature max. luminous flux (°C)	25
Einsatztemperatur (°C) / Operation temperature (°C)	-20 - +50
Zündzeit (s, max.) / Turn-on time(s, max.)	1
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom / Time to 60% of luminous flux (s, max.)	1
Eignung Betrieb an Notstromsystem / operation w. emergency power system	nein / no
Splitterschutz nach EN61549 / Shatterproof according EN 61549	nein / no
Entspricht EN 61347-2-13 / Complies with EN 61347-2-13	ja / yes
mittlerer Quecksilbergehalt (mg) / Average mercury content (mg)	0

Versanddaten / Shipping data

Breite Lampe / width lamp (cm)	1,7
Länge Lampe / length lamp (cm)	144,9
Gewicht Lampe netto (g) / Lamp weight net (g)	250
Gewicht Lampe brutto (g) / Lamp weight gross (g)	250
Gewicht Verpackungseinheit (kg) / Weight of packaging unit (kg)	10
Maße Verpackungseinheit (cm) / Sizes of packaging unit (cm)	150 x 19 x 15
Volumen Verpackungseinheit (l) / Volume of packaging unit (l)	42,8