



## LED Back Lit Panel 620x620



### Technische Daten



#### Elektrische Daten

Nennleistung	40 W
Bemessungsleistung	40 W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	>0,9
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	nein

#### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	4200 lm
Bemessungslichtstrom	4200 lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	weiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühhausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdc
Ausgangs-Strom	1050 mA

#### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	620 x 620 x 34 mm
Gewicht	2000g
Montageart	Rastereinlegeleuchte

#### Farben & Materialien

Material	Aluminium / PMMA
Farbe	weiß

#### Lebensdauer

Nennlebensdauer	>50000 h (25°C)
Bemessungslebensdauer $L_{70B50}$	>50000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>25000

#### Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20
Quecksilberfrei	Ja

#### Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Büro, Flur, Shop, Eingangsbereich
------------	-----------------------------------

#### Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+
Arbeitsplatztauglich nach UGR	nein

**mLight 81-2087**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**  
**F**

} LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 **A+**