Produkt-Datenblatt


Best.-Nr. 81-4021



LED Leuchte CLIP ON / Round 24W, inkl. Treiber







Deckenmontage (direkt)

Montage in vorhandenen Ausschnitt

Technische Daten

Elektrische Daten







3000 K

Nennleistung	24W
Bemessungsleistung	24W
Nennspannung	230 V
Netzleistungsfaktor λ	>0,9
Betriebsfrequenz	5060 Hz
Dimmbar	ja

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	2200lm
Bemessungslichtstrom	2200lm
Lichtstärke	nicht erforderlich
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer	70 %
Lichtfarbe	warmweiß
Abstrahlwinkel	120°
Bemessungshalbwertswinkel	nicht erforderlich
Frühausfallrate	< 5% / 1000h
Lichtstromverlust	0,8% / 6000h
Farbkonsistenz	< 6 sdcm
Ausgangs-Strom	108mA
	-

	nlight 81-4021	
	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.	
	A+++ } L E D	
1	Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht wer- den	
8	374/2012 A ⁺	

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (DxH)	295x 13mm
Gewicht	650g
Montageart	Deckenmontage

Farben & Materialien

Material (Gehäuse)	wärmeleitender Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	weiß

Lebensdauer

Nennlebensdauer	30000 h (25°C)
Bemessungslampenlebensdauer L70B50	30000 h
Anzahl der Schaltzyklen	>15000

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Schutzart	IP20
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung	Flur, Eingangsbereich, Büro, Shop usw.

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A+

DIEFRA-LIGHT GMBH - FELDSTRASSE 2 - D-27367 SOTTRUM Tel.: (49) 4264-8377-0 / Fax: (49)4264-8377-25 / info@mlight.de WEEE: DE 88534228