



## LED Deckenleuchte 22W inkl. LED Treiber



### Technische Daten

#### Elektrische Daten

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nennleistung                  | 22 W       |
| Bemessungsleistung            | 22 W       |
| Nennspannung                  | 230 V      |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | >0,9       |
| Betriebsfrequenz              | 50...60 Hz |
| Dimmbar                       | nein       |

#### Lichttechnische Daten

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Nennlichtstrom                              | 1760 lm            |
| Bemessungslichtstrom                        | 1760 lm            |
| Lichtstärke                                 | nicht erforderlich |
| Farbtemperatur                              | 3000 K             |
| Farbwiedergabeindex Ra                      | >80                |
| Startzeit                                   | < 0,5 s            |
| Aufwärmzeit (60 %)                          | 0.00 s             |
| Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensdauer | 70 %               |
| Lichtfarbe                                  | warmweiß           |
| Abstrahlwinkel                              | 120°               |
| Bemessungshalbwertswinkel                   | nicht erforderlich |
| Frühabschallrate                            | < 5% / 1000h       |
| Lichtstromverlust                           | siehe Lebensdauer  |
| Farbkonsistenz                              | < 4 sdcm           |
| Ausgangs-Strom                              | 270 mA             |

#### Abmessungen & Gewicht

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Abmessungen (D x H) | 410 x 115 mm         |
| Gewicht             | 1150g                |
| Montageart          | Decken- / Wandaufbau |

#### Farben & Materialien

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Material (Gehäuse / Abdeckung) | Stahlblech / Acryl |
| Farbe (Gehäuse / Abdeckung)    | weiß / opal        |

#### Lebensdauer

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nennlebensdauer             | 40000 h (25°C) |
| Bemessungslampenlebensdauer | 40000 h        |
| Anzahl der Schaltzyklen     | 20000          |

#### Zusätzliche Produktdaten

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Quecksilberfrei                    | ja                                   |
| Bauform / Ausführung               | Leuchte mit nicht austauschbarer LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja                                   |
| Schutzart                          | IP44                                 |

#### Einsatzmöglichkeiten

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Verwendung | Flur, Treppenhaus, Eingangsbereiche, u.a. |
|------------|-------------------------------------------|

#### Zertifikate & Standards


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Energieeffizienzklasse | A+                 |
| Energieeffizienzindex  | nicht erforderlich |



81-3246



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

