

EL-15-350 D (C)



Technische Daten		EL-15-350D (C)
Artikel Nr.		8990153500
Ausgang	Leistung	8-15W
	Strom	350mA
	Spannung	max. 22-43V
Eingang	Nennspannung	220-240V AC
	Frequenz	50/60 Hz
	Nennstrom	max. 0,09A
Wirkfaktor		>0,9
Material		Polycarbonat
Farbe		weiß
Messpunkt T _c		max. +75°C
Umgebungstemperatur T _a		0°C ~ +40°C
Abmessungen (LxBxH)		110x45x20 mm
Gewicht		ca. 100 g
Anschlussart primär		Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen (starre/flexibel Leitungen Ø 0,5-1,5mm ²) möglich (L, N, PE)
Anschlussart sekundär		Schraubklemme
Sicherheitsfunktionen		Abschaltung bei Kurzschluss, Überlast, Übertemperatur, Glühdrahtprüfung 850°C



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0
 13.09.2019

EL-15-350 D (C)



Specifications		EL-15-350D (C)
Part no.		8990153500
Output	Power	8-15W
	Current	350mA
	Voltage	max. 22-43V
Input	Rated voltage	220-240V AC
	Frequency	50/60 Hz
	Rated current	max. 0.09A
Power Factor		>0.9
Material		polycarbonate
Colour		white
Measuring point T _c		max. +75°C
Ambient temperature T _a		0°C ~ +40°C
Dimensions (LxWxH)		110x45x20 mm
Weight		ca. 100 g
Connection primary		through-wiring with screwless terminals (rigid and flexible cables Ø 0.5-1.5mm ²) possible (L, N, PE)
Connection secondary		screw terminal
Safety functions		shut-off at short-circuit, overload, overheating, glow-wire test 850°C



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.0
 13.09.2019