


VS 140.1

LED Einbaurichtstrahler



H : 0,5 m	Ø0,3 m
22735 lx	14518 lx
H : 1,0 m	Ø0,6 m
5684 lx	3629 lx
H : 1,5 m	Ø0,9 m
2526 lx	1613 lx
H : 2,0 m	Ø1,2 m
1421 lx	907 lx

Ausführung

Einbaurichtstrahler, kardanisch, gelagert, aus Stahlblech pulverbeschichtet
Kühlkörper stranggepresstes Aluminium schwarz eloxiert, Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
inkl. LED-Konverter

Technische Informationen

Leistung: **27,8W**
Elektronik: **Ein/Aus** (optional dimmbar)
Lumen: **3250lm**
Farbtemperatur: **4000K**
CRI: typ. **>90**
Abmessung: **AD: 221mm / DA: 190mm / ET: 180mm**
Deckenstärke: **3 - 18mm**
Gewicht: **ca. 1,9kg**
Farbe Gehäuse: **weiss (RAL 9016)**
Reflektor: **33°** Wechselreflektor mit Bajonettverschluss
Sicherheitsglas: **klar** (optional matt)
Nennspannung: **220-240V, 50/60Hz**
Schutzart: **IP20**
Schutzklasse: **I / II**
Lichttechnik: **LED Standard**
Versorgungseinheit: **Treiber inkl., extern**
Lebensdauer: **50.000h**
Energieeffizienz: **G**



AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.