

A 5068Q S



Bezeichnung	A 5068Q S			
Artikel Nr.	1867686114	1867686214	1867686914	1867687014
Lichtfarbe/ Farbtemperatur	neutralweiß, ca. 4000 K			
Artikel Nr.	1867686112	1867686212	1867686912	1867687012
Lichtfarbe/ Farbtemperatur	warmweiß, ca. 3000 K			
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-geb.	weiß-matt
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet
Frontglas	ja			
Leuchtmittel	COB LED			
Ausstrahlwinkel	38°			
Lichtstrom	ca. 1380 lm (neutralweiß); ca. 1280 lm (warmweiß)			
Energieeffizienzklasse	A++ bis A			
Farbwiedergabe	Ra >90			
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM			
Material	Aluminiumdruckguss; Kühlkörper aus 100% Aluminium			
Schwenkbar	20°			
Abmessungen (LxBxH)	88x88x72 mm			
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm			
Lichtaustrittsöffnung	50 mm			
Gewicht	320 g			
Lebensdauer	50000 Std. (L80/B10)			
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken			
Im Lieferumfang enthalten	Betriebsgerät			
Nennleistung der Leuchte	12W			
Nennspannung	220-240V AC 50/60 Hz			
Nennstrom der Leuchte	350mA CC			
Anschlussart primär	Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen (starre/flexibel Leitungen Ø 0,5-1,5mm²) möglich (L, N, PE)			
Dimmbar	mit Phasenabschnittsdimmer 20-100% *			
Prüfzeichen	F, Glühdrahtprüfung 850°C			
Einbauhinweis	Einbaugerät nur für die Zwischendecke			
Einbaudosen	Generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaugehäusen installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX-O (Type 1290-41)/HaloX-P (Type 1291-23)			

*Dimmerkompatibilitätsliste beachten.




Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.3
 19.03.2019

A 5068Q S



Type	A 5068Q S			
Part no.	1867686114	1867686214	1867686914	1867687014
Light colour/ Colour temperature	neutral white, ca. 4000 K			
Part no.	1867686112	1867686212	1867686912	1867687012
Light colour/ Colour temperature	warm white, ca. 3000 K			
Colour	matt chrome	chrome	brush.-nickel	matt white
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder coated
Front glass	yes			
Light source	COB LED			
Beam angle	38°			
Luminous flux	ca. 1380 lm (neutral white); ca. 1280 lm (warm white)			
Energy efficiency class	A++ to A			
Colour rendering	Ra >90			
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM			
Material	die-cast aluminium; heat sink of 100% aluminium			
Adjustable	20°			
Dimensions (LxWxH)	88x88x72 mm			
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm			
Light portal opening	50 mm			
Weight	320 g			
Lifetime	50000 hrs (L80/B10)			
Note	recessed luminaire only for false ceiling; suitable for direct mounting on normal flammable surfaces			
Included in delivery	LED driver			
Rated power of the light	12W			
Rated voltage	220-240V AC 50/60 Hz			
Rated current of the light	350mA CC			
Connection primary	through-wiring with screwless terminals (rigid and flexible cables Ø 0.5-1.5mm ²) possible (L, N, PE)			
Dimmable	with trailing edge dimmer 20-100% *			
Test marks	F, glow-wire test 850°C			
Installation note	Built-in device only for the false ceiling			
Installation housing	The LED downlight can generally be installed in all standard concrete housings; the following KAISER types have been specially tested: HaloX-O (Type 1290-41)/HaloX-P (Type 1291-23)			

* Note Dimmer Compatibility list.



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
 Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
 nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de



rev. 0.3
 19.03.2019