

AMBILON ultra MR16 12V GU5.3

- * Hochwertige Titanoxidbeschichtung
- * Mit integrierter Schutzscheibe UV-P

- * Kostenreduzierung durch lange Wartungsintervalle
- * Dimmbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Sockel	Ø [mm]	Länge [mm]	Brennweite	Lampenspannung [V]	Lampenleistung (Nennwert) [W]	Lampenleistung (Bemessungswert) [W]	Halbwertsinkel [°]	Nomineller Nutzlichtstrom [lm]	Bemessungs-nutzlichtstrom 90° [lm]	Bemessungs-spitzenlichtstärke [cd]	Farbtemperatur [K]	Farbtemperatur [Klartext]	Farbwiedergabe-Index Ra	Nennlebensdauer [h]	Bemessungslebensdauer bei einer Lampenüberlebensrate von 50 % [h]	Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall	Zündzeit [s]	Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60 % des Lichtstroms [s]	Gewichteter Energieverbrauch [kWh / 1 000 h]	Energieeffizienzklasse
187252 ¹⁾	20W 12V GU5,3 51/24°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	20	20,0	24°	220	220	880	2 950	warmweiß	100	10 000	10 000	50 000	< 0,2s	≤ 1s	22	B
187251	20W 12V GU5,3 51/36°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	20	20,0	36°	220	220	450	2 950	warmweiß	100	10 000	10 000	50 000	< 0,2s	≤ 1s	22	B
187352 ¹⁾	35W 12V GU5,3 51/24°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	35	35,0	24°	440	440	1700	3 000	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	38	B
187351	35W 12V GU5,3 51/36°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	35	35,0	36°	440	440	950	3 000	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	38	B
187359 ¹⁾	35W 12V GU5,3 51/60°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	35	35,0	60°	440	440	400	3 000	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	38	B
187053	50W 12V GU5,3 51/12°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	50	50,0	12°	680	680	6500	3 100	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	53	B
187052	50W 12V GU5,3 51/24°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	50	50,0	24°	680	680	2700	3 100	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	53	B
187051	50W 12V GU5,3 51/36°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	50	50,0	36°	680	680	1500	3 100	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	53	B
187059	50W 12V GU5,3 51/60°	GU5.3	50,7	44,9	u360	12	50	50,0	60°	680	680	600	3 100	warmweiß	100	18 000	18 000	90 000	< 0,2s	≤ 1s	53	B