

FAMILIENDATENBLATT DAMP PROOF HOUSING

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen



PRODUKTVORTEILE

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Langlebig: robuste, korrosionsbeständige Leuchtengehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected







TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien			Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennspannung	Netzfrequenz	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Material Abdeckung	Umgebungstemperaturbereich
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	655,0 mm	72,0 mm	86,0 mm	667,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	655,0 mm	115,0 mm	86,0 mm	960,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1265 mm	72,0 mm	86,0 mm	1122,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1265 mm	115,0 mm	86,0 mm	1635,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1565 mm	89,0 mm	92,0 mm	1450,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	220...240 V	50/60 Hz	105,00 °	1565 mm	130,0 mm	92,0 mm	2100,00 g	Polycarbonat (PC)	Grau	Polycarbonat (PC)	-30...40 °C

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	
	Lebensdauer L70 bei 25 °C	Lebensdauer L80 bei 25 °C	Lebensdauer L90 bei 25 °C	Bestückt mit Lampe	Dimmbar	Anschlussart
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	- h	- h	- h	Nein	Nein	Schraubenloser Anschluss, 3-polig

Produkt-Bezeichnung	Fassungsbezeichnung	Ballwurfsicher	Zertifikate & Standards
			Schutzart
DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	G13	Nein	IP65
DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	G13	Nein	IP65
DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	G13	Nein	IP65
DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	G13	Nein	IP65
DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	G13	Nein	IP65
DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	G13	Nein	IP65




DP HOUSING 600 1x Lamp IP65

DP HOUSING 600 2x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65



DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075089785	DP HOUSING 600 1x Lamp IP65	Versandschachtel 15	677 mm x 219 mm x 340 mm	50.41 dm ³	7806,00 g
4058075089808	DP HOUSING 600 2x Lamp IP65	Versandschachtel 10	677 mm x 235 mm x 340 mm	54.09 dm ³	5694,00 g

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075089822	DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65	Versandschachtel 12	1285 mm x 219 mm x 276 mm	77.67 dm ³	11515,00 g
4058075089846	DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65	Versandschachtel 8	1285 mm x 235 mm x 276 mm	83.35 dm ³	8219,00 g
4058075079977	DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65	Versandschachtel 12	1590 mm x 219 mm x 276 mm	96.11 dm ³	14736,00 g
4058075079991	DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65	Versandschachtel 8	1590 mm x 235 mm x 276 mm	103.13 dm ³	11556,00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.