

FAMILIENDATENBLATT DAMP PROOF HOUSING

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen



Produktvorteile

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Nennspannung | Netzfrequenz |
|------------------------------|--------------|--------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | 220...240 V | 50...60 Hz |

Lichttechnische Daten

| Produkt-Bezeichnung | Ausstrahlungswinkel |
|------------------------------|---------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | 105 ° |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | 105 ° |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | 105 ° |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | 105 ° |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | 105 ° |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | 105 ° |

Abmessungen & Gewicht

| Produkt-Bezeichnung | Länge | Höhe | Breite | Produktgewicht |
|------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | 1561.00 mm | 75.00 mm | 103.00 mm | 1850.00 g |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | 651.00 mm | 75.00 mm | 103.00 mm | 850.00 g |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | 1261.00 mm | 75.00 mm | 64.00 mm | 1000.00 g |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | 651.00 mm | 75.00 mm | 64.00 mm | 600.00 g |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | 1561.00 mm | 75.00 mm | 64.00 mm | 1300.00 g |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | 1261.00 mm | 75.00 mm | 103.00 mm | 1300.00 g |

Farben & Materialien

| Produkt-Bezeichnung | Gehäusematerial | Produktfarbe | Gehäusefarbe | Material Abdeckung | Material der lichtemittierenden Fläche |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |

| Produkt-Bezeichnung | Gehäusematerial | Produktfarbe | Gehäusefarbe | Material Abdeckung | Material der lichtemittierenden Fläche |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | Polycarbonat (PC) | Grau | Grau | Polycarbonat (PC) | Polykarbonat |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| Produkt-Bezeichnung | Umgebungstemperaturbereich |
|------------------------------|----------------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | -30...+40 °C |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | -30...+40 °C |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | -30...+40 °C |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | -30...+40 °C |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | -30...+40 °C |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | -30...+40 °C |

Zusätzliche Produktdaten

| Produkt-Bezeichnung | Montageart | Montageort | Mit Leuchtmittel |
|------------------------------|------------|------------|------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | Anbau | Decke | Nein |

Einsatzmöglichkeiten

| Produkt-Bezeichnung | Dimmbar | Anschlussart | Fassungsbezeichnung |
|------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | Nein | Schraub-Anschlussklemme | G13 |

Zertifikate & Standards

| Produkt-Bezeichnung | Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | Schutzklasse | Schutzart | Ballwurfsicher | Normen |
|------------------------------|--|--------------|-----------|----------------|------------------------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | IK08 | I | IP65 | Nein | CE / TÜV Rheinland / EAC / RoHS |

| Produkt-Bezeichnung | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" |
|------------------------------|--|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | Nein |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | Nein |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | Nein |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | Nein |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | Nein |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | Nein |

LOGISTISCHE DATEN

| Produkt-Bezeichnung | Lagertemperaturbereich |
|------------------------------|------------------------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | -20...80 °C |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | -20...80 °C |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | -20...80 °C |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | -20...80 °C |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | -20...80 °C |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | -20...80 °C |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt












VERKAUFS- UND TECHNISCHER SUPPORT

Verkaufs- und Technischer Support www.ledvance.de








LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

| Produkt-Bezeichnung | EAN | METEL-Code | SEG-Nr. | STK-Nummer | UK Org |
|------------------------------|---------------|------------|---------|------------|--------|
| DP HOUSING 1500 2x Lamp IP65 | 4058075312494 | - | 7215006 | 4315570 | - |
| DP HOUSING 600 2x Lamp IP65 | 4058075312418 | - | 7215002 | 4315566 | - |
| DP HOUSING 1200 1x Lamp IP65 | 4058075312432 | - | 7215003 | 4315567 | - |
| DP HOUSING 600 1x Lamp IP65 | 4058075312395 | - | 7215001 | 4315565 | - |
| DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65 | 4058075312470 | - | 7215005 | 4315569 | - |
| DP HOUSING 1200 2x Lamp IP65 | 4058075312456 | - | 7215004 | 4315568 | - |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|---|
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312494 |
|  | Declarations of conformity DAMP PROOF 1500 2XLAMP HOUSING IP65 |
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312418 |
|  | Declarations of conformity DAMP PROOF 600 2XLAMP HOUSING IP65 |
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312432 |
|  | Declarations of conformity DAMP PROOF 1200 1XLAMP HOUSING IP65 |
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312395 |

DOWNLOADS

| | |
|---|--|
|  | Declarations of conformity CE DAMP PROOF 600 1XLAMP HOUSING IP65 LEDV AC18351 |
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312470 |
|  | Declarations of conformity DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65 |
|  | User instruction DAMP PROOF UI |
|  | Ausschreibungstexte Tender Text 4058075312456 |
|  | Declarations of conformity DAMP PROOF 1200 2XLAMP HOUSING IP65 |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075312494 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 110 mm x 1,565 mm | 2038.00 g | 13.26 dm ³ |
| 4058075312418 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 110 mm x 660 mm | 1006.00 g | 5.59 dm ³ |
| 4058075312432 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 71 mm x 1,265 mm | 1099.00 g | 6.92 dm ³ |
| 4058075312395 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 71 mm x 660 mm | 688.00 g | 3.61 dm ³ |
| 4058075312470 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm | 1404.00 g | 8.56 dm ³ |
| 4058075312456 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 110 mm x 1,265 mm | 1478.00 g | 10.71 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

References / Links

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.