



QuickFix® LED Main Connector

Nachfolge-Artikel zu: 014-418

001-011

Beschreibung

Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix™-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden - dies gilt auch für 36 Volt-Low-Voltage-Produkte. Einzelnen qualitätsgeprüft entspricht das QuickFix™ der Schutzart IP67 – Spritzwasser stellt keine Gefahr für die Funktionstüchtigkeit dar. Das QuickFix™-Kabel ist in den Farben weiß und schwarz erhältlich, bei den Low-Voltage-Produkten gibt es die Kabel in transparent und grün.

Montage:

230 Volt-LED-Produkte sollten immer unter Strom montiert werden. Nur auf diese Weise kann die Polarität überprüft werden. Alle neuen Produkte verfügen über modifizierte Stecker, die das versehentliche Vertauschen der Polarität verhindern.

Produktdaten

 Schwarz

Länge: 1.50 m
 Max. Watt: 480 W
 Netzspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
 Betriebsspannung: 220-240 V AC 50-60Hz
 Betriebsart: Netzbetrieb
 Ausgänge: 1
 Koppelbar: ja



QuickFix® Verbindungssystem

Verpackung - Produkt

Art der Verpackung: Blister
 EAN-Code: 9120079030515
 Maße (L-B-H): 17 x 25 x 0 cm
 Gewicht: 0.255 kg
 Produkte/Verpackung: 1

Verpackung - Box

Art der Verpackung: Weisser Karton
 EAN-Code: 9120079039648
 Maße (L-B-H): 28 x 20 x 8 cm
 Gewicht: 1.425 kg
 Produkte/VPE: 5

Verpackung - Transport

Art der Verpackung: Brauner Karton
 EAN-Code: 9120079035213
 Maße (L-B-H): 42 x 30 x 26 cm
 Gewicht: 9.13 kg
 Produkte/VPE: 30